


# HYBRID STEPPER MOTOR

## 110HCE20N-B38

مشخصات فنی محصول				اطلاعات سیم بندی																			
Step Angle	1.2° /STEP	Current	4.2A		<table border="0"> <tr><td>1</td><td>آبی</td><td>A+</td></tr> <tr><td>2</td><td>سبز/سبز</td><td>A-</td></tr> <tr><td>3</td><td>نارنجی</td><td>B+</td></tr> <tr><td>4</td><td>سبز/سبز</td><td>B-</td></tr> <tr><td>5</td><td>قرمز</td><td>+5V</td></tr> <tr><td>6</td><td>سیاه</td><td>GND</td></tr> </table>	1	آبی	A+	2	سبز/سبز	A-	3	نارنجی	B+	4	سبز/سبز	B-	5	قرمز	+5V	6	سیاه	GND
1	آبی	A+																					
2	سبز/سبز	A-																					
3	نارنجی	B+																					
4	سبز/سبز	B-																					
5	قرمز	+5V																					
6	سیاه	GND																					
Phase No.	2	Resistance	1.88Ω/PHASE																				
insulation Resistance	80-220V	inductance	18MH/PHASE																				
insulation Class	F	Holding Torque	20N.m																				
		Connection Mode																					

اندازه واحد : میلیمتر

